

# Rolls

- Motoriduttore 24Vdc per porte sezionali fino a 17m<sup>2</sup> e basculanti fino a 14m<sup>2</sup>
- **Reduction gear for sectional doors up to 17 m<sup>2</sup> or for overhead doors up to 14 m<sup>2</sup>**
- *Antrieb 24 Vdc für Sektionaltore bis 17 m<sup>2</sup> und Schwingtore bis 14 m<sup>2</sup>*



Meccanica su cuscinetti  
**Mechanism with ball bearings**  
*Mechanik auf Lagern*



Elettronica precisa  
**Precise electronics**  
*Präzise Elektronik*



Assemblaggio veloce  
**Fast assembling**  
*Schnelle Montage*



Cinghia con 6 cavi di acciaio  
**Belt with 6 steel cables**  
*Gürtel mit 6 Stahlkabeln*



Guida in acciaio. Spessore 1,3mm  
**Steel rail. Thickness 1,3mm**  
*Stahlschiene. Dicke 1,3 mm*



Sblocco innovativo  
**Innovative release system**  
*Innovative Entriegelung*



### Versioni disponibili / Available versions / Lieferbare Ausführungen

| Codice<br>Code<br>Artikelnummer | Motore<br>Motor<br>Motor | Centrale di comando<br>Electronic control unit<br>Elektronische Steuereinheit | Ricevitore radio<br>Radio receiver<br>Funkempfänger | Batterie<br>Battery<br>Batterie | Encoder<br>Encoder<br>Encoder | Newton max |
|---------------------------------|--------------------------|---|---|---------------------------------|-------------------------------|------------|
| Rolls 650                       | 24 Vdc                   | Star GDO 100  | ● Rolling code<br>433,92 MHz                        |                                 | ●                             | 650 N      |
| Rolls 650 Plus                  | 24 Vdc                   | Star GDO 100  | ● Rolling code<br>433,92 MHz                        | ●                               | ●                             | 650 N      |
| Rolls 1200                      | 24 Vdc                   | Star GDO 100  | ● Rolling code<br>433,92 MHz                        |                                 | ●                             | 1200 N     |

### Guide / Slides / Schienen

| Codice<br>Code<br>Artikelnummer | Tipo di trasmissione<br>Kind of mechanics transmission<br>Mechanische Übertragung | Lunghezza guida<br>Slide length<br>Schienenlänge | Altezza max porta<br>Max height door<br>Max. Torhöhe | Formato guida<br>Kind of slide<br>Schienenformat |
|---------------------------------|---|--|--|--|
| GRB 3                           | Cinghia   | 3 m  | 2,45 m   | 1 x 3m   |
| GRB 23                          | Belt  | 3 m  | 2,45 m   | 2 x 1,5 m  |
| GRB 4                           | Gürtel  | 4 m  | 3,45 m   | 3 m + 1 m  |

#### GUIDA GRB

Le guide serie GRB sono costruite con cinghia a 6 cavi d'acciaio con forza di trazione massima 1200N e rivestimento in tessuto di nylon per un funzionamento extra silenzioso

#### SLIDE GRB

The "GRB" slides are made with 6 iron cables belt, with a maximum power equal to 1200N, and nylon textile covering, for a extra silent working

#### SCHIENEN GRB

Die Schienen "GRB" werden mit Riemen aus 6 Stahlkabeln mit einer maximalen Zugkraft von 1200N und Nylonstoffverkleidung für einen besonders leisen Betrieb hergestellt.



## Accessori per Rolls/ Accessories for Rolls/ Zubehör für Rolls

ARC 01



Braccio oscillante per porte basculanti a contrappesi

**Swinging arm for overhead doors with counterweights**

*Schwenkarm für Schwingtüren mit Gegengewichten*

LONG 01



Longherone di fissaggio a porta per braccio oscillante ARC 01

**Side element for fixing swinging arm ARC 01 to door**

*Holm für die Befestigung am Tor für Schwenkarm ARC 01*

SRO 01



Kit supplementare di fissaggio a soffitto

**Additional fastening brackets kit**

*Zusätzlicher Befestigungsbausatz*

SRO 02



Prolunga per arco di trascinamento

**Extension bracket for the pulling arc**

*Verlängerung für Schubbogen*

SPI 01



Spina di alimentazione con cavo. Lunghezza 70cm

**Plug  
Cable length 70cm**

*Speisungsstecker mit Kabel - 70cm*

SBLO 01



Dispositivo di sblocco dall'esterno. Applicazione su maniglia.

**External unlocking system to be applied on handle lock**

*Vorrichtung für die Entriegelung von Außen. Montage an Torgriff*

SBLO 500



Dispositivo di sblocco dall'esterno. Applicazione con foro su porta

**External unlocking system to be applied with an hole in the door**

*Vorrichtung für die Entriegelung von Außen. Montage mittels Bohrung am Tor*

BAT 12K



Kit batteria 24V (2 x 12V - 1,2Ah) con connettori e scheda caricabatterie

**Batteries kit 24V (2 x 12V - 1,2Ah) with battery charge card**

*Batteriebausatz 24V (2 x 12V - 1,2Ah) mit Verbindern und Ladekarte*

Star GDO 100



Centrale di ricambio per Rolls

**Spare control unit for Rolls**

*Ersatzsteuereinheit für Rolls*